



Anschlagpuffer parabel (GP-DP / GP-EP)

Gummi Metall Puffer zur einseitigen Befestigung



BESCHREIBUNG / MONTAGE

- Standard Gummi Metall Lager parabelförmig für die einseitige elastische Befestigung
- durch parabolische Kontur progressive Federrate, daher gut zur Stoßdämpfung geeignet
- Anwendung z.B. als Anschlagdämpfung von Türen und Klappen im Gerätebau


PROGRAMM

- 2 Ausführungen in unterschiedlichsten Abmessungen, Gummiarten und Gummihärten
- Tabelle enthält nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm, bei abweichenden Abmessungen oder Anforderungen fragen Sie uns bitte an


WERKSTOFFE (Standard)

- Metalle: Stahl verzinkt (andere auf Anfrage)
- Gummi: NR 55...60° Shr A (mittelhart)

Typ DP
(Außengewinde)



Typ EP
(Innengewinde)



Abmessungen					ArtikelNr	
Ø D [mm]	Höhe H [mm]	Gewinde d [mm]	-länge l [mm]	-tiefe t [mm]	GP-DP (AG)	GP-EP (IG)
10	10	M5	10	5	125 515	125 368
15	12	M6	20	5	125 146	
15	15	M5	12	5	127 181	127 182
20	15	M6	18	5	122 485	122 574
20	24	M6	18	5	110 697	121 618
25	16	M6	18	5	121 963	
25	20	M6	18	5	122 731	120 823
30	30	M8	23	7	120 795	123 310
30	36	M8	20	7	100 491	100 607
35	40	M8	23	7	123 227	121 396
50	50	M10	28	8	122 234	
50	61	M10	28	8	124 018	128 532
50	67	M8	28	7	126 416	
75	89	M12	37	10	110 007	123 705
108	108	M12	24	10	121 048	
115	136	M16	42	14	123 129	128 423

Stand: 23/01/2018