



Dämpfungsplatten offenporig (PU-DP)

Schalldämm- Matten aus zelligem Polyurethan (PU)

BESCHREIBUNG / MONTAGE

- flächige Unterlage zur Schwingungsisolierung frei stehender Maschinen und Anlagen
- Plattengröße 500 mm x 2.000 mm (Zuschnitt auf Anfrage)

WERKSTOFFE

- Elastomer: zelliges Polyurethan offenporig in verschiedenen Raumdichten

AUSLEGUNG

- die schwingungstechnische Auslegung erfolgt nach der Flächenlast (Gewichtskraft / Kontaktfläche)



ArtikelNr	Bezeichnung	Farbe	Dichte [kg/m ³]	Stärke [mm]	Dauerlast [N/mm ²]	
					statisch	dynamisch
204272	PU-DP-500X012X2000-RG165-O	rot	165	12,5	0,010	0,016
204273	PU-DP-500X025X2000-RG165-O			25		
204274	PU-DP-500X012X2000-RG190-O	rosa	190	12,5	0,016	0,026
204275	PU-DP-500X025X2000-RG190-O			25		
204276	PU-DP-500X012X2000-RG225-O	orange	225	12,5	0,026	0,040
204277	PU-DP-500X025X2000-RG225-O			25		
204278	PU-DP-500X012X2000-RG280-O	gelb	280	12,5	0,040	0,065
204279	PU-DP-500X025X2000-RG280-O			25		
204280	PU-DP-500X012X2000-RG365-O	hellgrün	365	12,5	0,065	0,110
204281	PU-DP-500X025X2000-RG365-O			25		
204282	PU-DP-500X012X2000-RG405-O	grün	405	12,5	0,110	0,170
204283	PU-DP-500X025X2000-RG405-O			25		
204284	PU-DP-500X012X2000-RG460-O	dunkelgrün	460	12,5	0,170	0,260
204285	PU-DP-500X025X2000-RG460-O			25		
204286	PU-DP-500X012X2000-RG540-O	petrol	540	12,5	0,260	0,400
204287	PU-DP-500X025X2000-RG540-O			25		
204288	PU-DP-500X012X2000-RG660-O	blau	660	12,5	0,400	0,650
204289	PU-DP-500X025X2000-RG660-O			25		
204290	PU-DP-500X012X2000-RG750-O	dunkelblau	750	12,5	0,650	0,950
204291	PU-DP-500X025X2000-RG750-O			25		
204292	PU-DP-500X012X2000-RG835-O	dunkelviolet	835	12,5	0,950	1,450
204293	PU-DP-500X025X2000-RG835-O			25		
204294	PU-DP-500X012X2000-RG900-O	violett	900	12,5	1,300	2,000
204295	PU-DP-500X025X2000-RG900-O			25		
204296	PU-DP-500X012X2000-RG1000-O	bordeaux	1000	12,5	1,900	2,800
204297	PU-DP-500X025X2000-RG1000-O			25		

Stand: 12/02/2018