



Puffer zylindrisch (GP-AZ / GP-BZ / GP-CZ / GP-DZ / GP-EZ)

Gummi Metall Puffer zylindrisch - mögliche Gewindeabmessungen -



WERKSTOFFE (Standard)

- Metalle: Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 5.6 nach DIN ISO 898 Teil 2
- Sonderausführungen wie V2A V4A auf Anfrage

Gewinde	Gewindelänge [mm] (Aussengewinde) ¹⁾																	Gewindetiefe [mm] (Innengewinde) ²⁾			
	6	8	10	12	15	17	18	20	22	23	25	27	28	33	36	37	38		41	46	47
M4	x	x	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
M5	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
M6	○	x	x	x	x	-	○	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
M8	○	x	x	x	x	-	x	x	-	x	○	-	x	○	○	○	○	-	-	-	7
M10	-	○	x	x	x	-	x	x	-	x	○	-	x	x	○	○	○	-	-	-	8
M12	-	○	x	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	-	x	-	-	-	10
M14	-	-	x	○	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	○	-	x	12
M16	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	x	-	-	x	-	-	x	x	-	14
M20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	18

¹⁾ x - Standard ○ - optional (gültig für Ausführung Metalle in Stahl verzinkt, V2A bitte anfragen)

²⁾ Abweichungen aufgrund Ausführung Metalle sind möglich, im Zweifel bitte anfragen