Schwingungsdämpfer Dresden GmbH

Fon +49(0)351 207340-30 | Fax -39
www.sd-dresden.de | info@sd-dresden.de

Zargenpuffer (KT-ZP)

Steckpuffer als Prallschutz

BESCHREIBUNG / MONTAGE
- Zargenpuffer finden Verwendung als Prallschutz gegen Anschlagen
- Zargenpuffer sind selbsthaltend

PROGRAMM
- verschiedene Abmessungen

WERKSTOFFE
- Elastomer: siehe Tabellen, andere auf Anfrage

Zargenpuffer KT-ZP



		Größe		Abmessung				
ArtikelNr	Bezeichnung	D [mm]	H [mm]	a [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Typ
123667	KT-ZP-006X004-NR45-SW-T2	6	4	5	2	4	5	2
131843	KT-ZP-006X004-NR70-SW-T2	6	4	5	2	4	5	2
120041	KT-ZP-009X004-EPDM60-SW-T1	8,5	4	7,5	1	4,5	6	1
130914	KT-ZP-010X003,5-EPDM60-SW-T1	10	3,5	2,5	2	6	8	1
127539	KT-ZP-012X008,5-NR/SBR60-SW-T2	12	8,5	4,5	3	6	9	2
130174	KT-ZP-013X003-NBR70-T2	13	3	6	1,3	5	6,5	2
125035	KT-ZP-013X003-NR60-GRAU-T2	13	3	6	1,3	5	6,5	2
123268	KT-ZP-013X004,5-EPDM55-T1	13	4,5	4	3	7	10	1
123645	KT-ZP-013X004,5-SI55-WEIß-T1	13	4,5	4	3	7	10	1
126345	KT-ZP-014X003,5-NR/SBR60-SW-T2	14	3,5	7,5	1,5	4,5	6	2
110865	KT-ZP-014X004,5-EPDM60-SW-T2	14	4,5	10,5	3	5	7	2
127533	KT-ZP-014X004,5-SI60-SW-T2	14	4,5	10,5	3	5	7	2
123118	KT-ZP-020X005-EPDM50-SW-T2	20	5	13	3	8	10,5	2
123263	KT-ZP-020X010-NR50-SW-T2	20	10	11,5	1,5	9	13	2
124292	KT-ZP-025X010-NR/SBR50-SW-T2	25	10	4	3	10	16	2

Achtung, die in der Tabelle gezeigten Abmessungen sind Anhaltswerte, bei Interesse bitte Zeichnung mit allen genauen Abmessungen anfordern !

Stand: 20/06/2023

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken, technische Änderungen im Rahmen fortschreitender Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die Hinweise stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungsprüfung hinsichtlich seiner Anwendung. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.